

... **weggekehrt!**

Kehrmaschine K 750

- 750 mm Bürstendurchmesser
- 2 Schwerlastlenkrollen Ø 400 mm
- serienmäßige Nachlaufsicherung
- innenliegender Hydraulikmotor
- pendelnd aufgehängte Kehrwalze
- Universalaufnahmesystem
- eigene Produktion



Front- und Heckanbau möglich

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
info@ems-grosswangen.ch

Steckbrief ADLER-Kehrmaschine K 750

Gekehrte Welt mit ADLER

Ein weiteres Highlight stellen die hochwertigen Schwerlastlenkrollen dar – Schlaglöcher, Schienen und schwieriges Gelände meistert Ihre ADLER K 750 problemlos. Auf Wunsch können Sie Ihre Maschine mit einem großvolumigen Schmutzsammelbehälter ausrüsten oder mit den Seitenbesen Rinnsteine kehren und wenn es staubt, können Sie bequem den Staub mit unserer Wassersprüheinrichtung binden.

Zubehör:

- hydraulische Seitenverschwenkung für den flexiblen freikehrenden Einsatz
- großvolumiger Schmutzsammelbehälter inklusive verschleißfester Kehrleiste und Schwerlastlenkrolle Ø 400 mm x 100 mm
- serienmäßige Ausrüstung des Sammelbehälters mit hydraulischer Freikehrfunktion
- Geräteaushebung passend zur Frontplatte DIN 76060 Größe 3 oder Größe 5 inkl. Aushubzylinder und Niveauausgleich zur optimalen Bodenanpassung
- Wassersprüheinrichtung 240 l zur Reduzierung der Staubbildung
- Seitenkehrbesen für randnahes Kehren, optimal beim Rinnsteinfegen
- Kratzvorrichtung
- Begrenzungslichter LED 12/24 V
- Stromregelventil 1" für Hydraulikölvolume ab 90 l/min
- Sonderfarbe gem. RAL-Farbtone (Standard RAL 2002)

ADLER-Kehrmaschine K 750		210	240	270	300	330
Arbeitsbreiten gerade / schräg	cm	210/198	240/228	270/257	300/285	330/313
Gesamtbreite	cm	233	262	292	321	351
Bürstendurchmesser	mm	750	750	750	750	750
erf. Hydraulikdruck u. -volumen		160 bar / > 35 l/min		160 bar / > 40 l/min		
Gewicht inkl. Aufnahme / Schmutzbehälter	kg	499/690	596/800	674/890	748/995	875/1.135
Füllvolumen Schmutzsammelbehälter	Liter	390	450	500	555	610
Flächenleistung	m²/h	16.800	19.200	21.600	24.000	26.400
passend für Trägerfahrz. mit Einsatzgewicht	t	ab 3	ab 4	ab 5	ab 6	ab 6



Seitenkehrbesen und Wassertank 240 l als Option



K 750 geeignet für Front- und Heckanbau



Freikehrmodus und 750 mm Bürstendurchmesser serienmäßig



K 750 mit Kratzvorrichtung und Schmutzsammelbehälter



Hydraulische Entleerung des Sammelbehälters



Drei große Lenkrollen 400 mm x 100 mm