

Technisches Datenblatt :

120 AETJ-C 3D




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	11.95 m
Plattformhöhe	h7	9.95 m
Max. Reichweite		7 m
Äoerhang / Knickpunkt Gelenk		6.40 m
Horizontal Drehbarer Korbarm (links / rechts)		70 ° / 70 °
Vertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten)		+70 ° / -70 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	200 kg
Drehung des Oberwagens		360 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		66 ° / 59 °
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		6660 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.40 m
Gesamtlänge	l1	5.48 m
Gesamtbreite	b1	1.20 m
Gesamthöhe	h17	1.99 m
Gesamtänge eingefahren	l9	3.74 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	2.16 m
Länge des Ausleegearms	l13	1.26 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.23 m
äußerer Wenderadius	Wa3	3.34 m
Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	0.02 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.10 m
Radstand	y	1.65 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		6 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.60 km/h
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		3 °
Räifen		
Bereifung		Nicht markierende Vollgummireifen
Reifenmodelle		600 x 190 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		0 / 2
Motor/Batterie		
Nennleistung des Elektromotors		2 x 4.50 kW
Leistung des Elevatormotors		3.70 kW
Batterie		48 V
Nennspannung der Batterie / Batteriekapazität		48 V / 240 Ah
Batterieenergie		11 kW/h
Integriertes Ladegerät / Ladegerät		48 V / 30 A
Sonstiges		
Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		60
Bodendruck (20 dan/cm²
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		200 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		18 l
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²




*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

120 AETJ-C 3D - Traglasttabellen

Lastdiagramm



120 AETJ-C 3D - Maßzeichnung



Ausstattung

Standard

- 230-V-Anschluss
- 3D
- Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
- Anschlag- und Verzurösen
- Arbeitskorb mit Gitterboden
- Batterieentladeanzeige
- Betriebsstundenzähler
- CAN-Bus-Technologie
- Easy Manager
- Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung
- Korbarm
- Manuelle Notfallabsenkung
- Negativbremse an den Hinterrädern
- Nicht markierende Reifen
- Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
- Proportional-Regelung
- Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung
- Signalhorn im Arbeitskorb
- Traktionsbatterie
- Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
- Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Optional

- 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter
- Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb
- Biologisch abbaubares Öl
- Leistungsstarke Batterie
- SMS : Safe Man System
- Schutzabdeckung für Bedienpult
- Sicherheitsgeschirr
- Sonderlackierung
- Warnblinkanlage
- Wartungsfreie Batterie
- Wasser-Anschluss
- Öl für tiefe Temperaturen



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes