

Baustelle Alles für Ihre

LED TECHNOLOGIE

4700 m²

Beleuchtete Fläche



ZERO
emissionen

ZERO
Kraftstoffkosten

ZERO
Lärm

**verknüpfbare
towers**

Entwickelt, um zu bieten |
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-CHAIN
4x160W LED - 7M

T-ZERO PRO



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**

 **TRIME®**
Lighting Towers

X-CHAIN
4x160W LED - 7M

T-ZERO_{PRO}



ANWENDUNGEN



MERKMALE

- ✓ Multidirektional verstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- ✓ 5 Sektionen vertikaler Turm 7 Meter, 340° drehbar
- ✓ **Manuelles Hebesystem durch Winde komplett mit automatisches Bremssystem**
- ✓ Verzinkte Metallarbeiten
- ✓ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✓ **Sehr kompakte Abmessungen für einfache Handhabung und Transportfähigkeit, bis zu 33 Einheiten pro LKW**
- ✓ Geringes Gewicht für bessere Manövriereigenschaften
- ✓ Zentrale Hebeöse für Gabelstaplertaschen zur effektiven Handhabung Geführtes Hauptwendelseil zur Vermeidung von Beschädigungen während des Turmbetriebs
- ✓ Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- ✓ Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- ✓ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Bordnivelliere zur Orientierung bei der Stabilisierung
- ✓ **Patentierte Mastnotbremse, die das Umfallen des Mastes bei Kabelbruch verhindert**
- ✓ Windenabdeckung Schutzabdeckung des Schaltkastens
- ✓ oben 2 versenkbarer verzinkte Griffe
- ✓ Lichtsensor als Standardausstattung
- ✓ Verschraubte zentrale Hebeöse

**absolute Stille während der Arbeitszeit
8 Stunden am Tag
7 Tage die Woche**



Patentierter Mast Notfallsystem



Der erste Lichtmast auf dem Markt, der über ein patentiertes Mastnotbremssystem verfügt, um die Sicherheit Bedienpersonals vor Ort zu verbessern
Zulassungsnummer: 102017000044431

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	1200x800x2340(LxWxH)
Abmessungen max (mm)	1850x1450x7000 (LxWxH)
Gesamtgewicht (kg)	318

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	160W
Anzahl der Flutlichter	4
IP-Stufe	65
Beleuchtete Fläche (m ²)	4700

Mast

Hebeverfahren	Handbuch
Maximale Höhe	7 m
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h
Drehung	340°

Eingabe und Ausgabe

Einlassstopfen	32A - 230V
Steckdose	32A - 230V

Allgemein

Turmhebeverfahren	Handbuch
Anhänger Typ	Handwagen