

BFS 1345 AB Scie à sol, ø 450mm/18pouces

Le numéro d'article: 0610141

BFS 1345 AB

Le rythme de coupe le plus élevé à un passage lent

>> Les découpeurs de joints de Wacker Neuson offrent une performance de coupe unique dans cette classe. Le couple transmis sur le disque diamanté et le centre de gravité situé au-dessus de l'arbre de coupe sont coordonnés de manière si efficace que la puissance maximum du moteur arrive à l'endroit voulu : dans l'asphalte et/ou le béton. Ces deux qualités font que les découpeurs de joint découpent plus rapidement que d'autres produits comparables (jusqu'à 20 pour cent de plus). <<



Détails sur la technique et ses avantages

- Haute tenue de route : Le châssis à haute résistance assure une rigidité élevée. En plus, les roues montées sur roulements à billes facilitent le passage.
- Maniement optimal : La poignée individuellement réglable permet d'avoir une position de travail confortable. Les appareils de la série Z offrent également un écartement des essieux réduit ; ce qui facilite le maniement de l'appareil.
- Longues phases de coupe humides : Le réservoir d'eau le plus grand de cette classe avec 32 litres.
- Facile à transporter : Grâce au transport en suspension centrale robuste, l'appareil est toujours équilibré. Il est garanti que les roues arrières touchent toujours d'abord le sol et jamais le disque de coupe.
- Poids limité : La série BFS de Wacker Neuson Neuson comprend les appareils les plus légers de sa classe.

Description	Système métrique	Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur (sans guide de coupe)	1160 x 568 x 1078 mm	45,7 x 22,4 x 42,4 in
Longueur x largeur x hauteur (guidon en position de transport)	801 x 583 x 966 mm	31,5 x 23,0 x 38,0 in
Poids	95 kg	209,5 lb
Diamètre du disque - max.	450 mm	18 in
Arbre d'entraînement	25,4 mm	1 in
Vitesse de rotation nominale	2200 1/min	2200 rpm
Vitesse circonférencielle à Ø350	40,3 m/sec	132 ft/sec
Vitesse circonférencielle à Ø400	46,1 m/sec	151 ft/sec
Vitesse circonférencielle à Ø450	51,8 m/sec	170 ft/sec
Profondeur de coupe - max.	17,0 cm	6,2 in
Capacité du réservoir (eau)	32 l	33,8 US qt
Source d'énergie	Moteur à essence monocylindrique 4-temps, refroidi par air avec coupure automatique en cas de manque d'huile	
Constructeur du moteur	Honda	
Modèle	GX 390	
Cylindrée	389 cm ³	23,7 in ³
Puissance	9,6 kW	13,0 hp
à	3600 1/min	3600 rpm
Carburant	Essence ordinaire	Essence ordinaire
Consommation de carburant	4,3 l/h	4,5 US qt/h
Capacité du réservoir (carburant)	6,5 l	6,9 US qt
Transmission	Du moteur à l'arbre de découpage par la courroie	
Dispositif de démarrage	Par lanceur	Par lanceur

Zone de livraison - BFS 1345 AB

y compris réservoir d'eau, 2 clés à fourche, notice d'emploi et liste de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le lundi 28 novembre 2011

